

# STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKANIA WILLOWE JASZKOTLE

1. Fundamenty – ławy żelbetowe wylewane.
2. Ściany fundamentowe – bloczki betonowe izolowane ABIZOLEM oraz papą termozgrzewalną.
3. Wylewka betonowa.
4. Ściany nośne zewnętrzne POROTHERM 24cm.
5. Ściany nośne wewnętrzne POROTHERM 24cm.
6. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem 10cm.
7. Tynk akrylowy.
8. Strop typu TERIVA.
9. Kominy dymne i spalinowe – ceramiczne systemy kominowe.
10. Kominy wentylacyjne – pustaki ceramiczne.
11. Dach dwuspadowy pokryty dachówką betonową firmy np.BRASS, w części płaskiej (nad gankiem) pokryty papą.
12. Rynny i rury spustowe PCV.
13. Okna PCV, szyba K=1,1 W/M2K.
14. Okna połaciowe (np. FAKRO).
15. Właz dachowy.
16. Parapety zewnętrzne stalowe.
17. Drzwi wejściowe drewniane.
18. Przyłącza doprowadzone do budynku:
  - ✓ Przyłącze wodne.
  - ✓ Przyłącze energetyczne.
  - ✓ Przyłącze kanalizacyjne – bezodpływowy zbiornik na ścieki.
19. Wykończenie na zewnątrz:
  - ✓ Ogrodzenie mieszane – metalowe, murowane, siatka.
  - ✓ Chodniki – kostka typu POLBRUK.
  - ✓ Podjazdy – kostka typu POLBRUK.
  - ✓ Taras – betonowy wylewany.
20. Izolacja pozioma posadzki parteru z papy termozgrzewalnej 90 m<sup>2</sup>
21. Ścianki działowe: grubość na parterze 12 cm, na poddaszu 8 cm
22. Strop nad poddaszem z płyt OSB 22 mm
23. Instalacja elektryczna
24. Instalacja wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania
25. Ocieplenie poddasza-wełna mineralna grubość 18 cm, płyta kartonowo-gipsowa
26. Schody na stryszek
27. Tynki gipsowe
28. Wylewka

DOMEX-BUD zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w trakcie budowy zmian materiałów wykończeniowych na materiały o porównywalnej jakości i standardzie.